

FICHE TECHNIQUE

FIX-O-CRYL

Description :

Fixateur blanc en phase solvantée pour intérieur et extérieur.

Très efficace pour la fixation de fonds alcalins tels que le béton, plâtre, ciment, etc.

Fixe également les vieilles peintures farinantes ou en mauvais état.

Réduit la porosité du support et augmente sensiblement le rendement des couches de finition.

S'applique en une couche sur fonds secs et propres. (Elimination des parties non adhérentes)

Composition :

- **Liant :** Résine copolymères acryliques plastifiée.
- **Solvant :** White Spirit.

Caractéristiques techniques :

- **Rendement :** $\pm 6 \text{ m}^2 / \text{Litre}$ (selon support).
- **Sec au toucher :** ± 6 heures à 20° C.
- **Recouvrable :** ± 12 heures à 20° C.

- **Application :** brosse et pistolet. (Rouleau éclabousse)
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé.
- **Température d'application :** minimum 10° C, maximum 24°. (ambiante et support)

- **Dilution :** ± 5 à 15% White Spirit (Si besoin).
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit.

- **Densité :** 1.164 ± 0.1 (à 20° C).
- **Norme :** Valeur limite UE pour ce produit (A/h) : 750gr/L (2010) COV.
Ce produit contient max. 595gr/L COV.

Stockage et conservation :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C, max. 30° C).