

PROLAC MAT

Description :

Peinture alkyde solvantée à haute opacité pour intérieur (aspect mat, non-lavable).
Particulièrement efficace pour isoler des anciennes taches d'humidité, rouille, suie, nicotine, etc.

Applicable sur diverses surfaces saines telles que le plafonnage, gyproc, béton, briques, etc. (Murs et plafonds)
S'applique en 1 ou 2 couches sur fonds secs et propres.

Composition :

- **Liant % :** Résine alkyde : 24 ± 1
- **Pigment % :** Dioxyde de titane : 27 ± 1
- **Charges % :** Charges minérales spécifiques : 28 ± 1
- **Solvant :** White spirit.

Caractéristiques techniques :

- **Rendement :** ± 10 m² / Litre (selon support).
- **Sec au toucher :** ± 6 heures à 20° C.
- **Recouvrable :** ± 12 heures à 20° C.

- **Application :** brosse, rouleau (éclabousse) et pistolet.
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé.
- **Température d'application :** minimum 10° C, maximum 24°. (ambiante et support)

- **Dilution :** ± 5 à 15% White Spirit (Si besoin)
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit

- **Teintes :** max. 5% à l'aide de pigment universel.

- **Densité :** 1.40 ± 0.1 (à 20° C).
- **Viscosité :** 2.6 ± 0.2
- **Classification :** Famille I classe 4a.
- **Norme :** Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 500gr/L (2010) COV.
Ce produit contient max. 490gr/L COV.

Stockage et conservation :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C, max. 30° C).