

FICHE TECHNIQUE

WALLFIX E

Description :

Fixateur acrylique incolore pour intérieur et extérieur. (Dispersion aqueuse d'acrylates à particules fines)

Très efficace pour l'imprégnation de fonds minéraux douteux ou farinants.

Réduit la porosité du support et augmente sensiblement le rendement des couches de finition.

Applicable sur toutes surfaces murales saines telles que béton, briques, plâtres, etc.

S'applique en une couche sur fonds secs et propres.

Composition :

- **Liant % :** Résine dispersion acrylique : 40 ± 2
- **Solvant :** Eau.

Caractéristiques techniques :

- **Rendement :** $\pm 6 \text{ m}^2 / \text{Litre}$ (selon support).
- **Sec au toucher :** ± 1 heure à 20°C .
- **Recouvrable :** ± 4 heures à 20°C .

- **Application :** brosse, pulvérisateur et pistolet.
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé.
- **Température d'application :** minimum 10°C , maximum 24° . (ambiante et support)

- **Nettoyage du matériel :** Eau (savon)

- **Densité :** 1.01 ± 0.1 (à 20°C).
- **Taille de particules :** $< 50 \text{ nm}$.
- **Norme :** Valeur limite UE pour ce produit (A/a) : 30gr/L (2010) COV.
Ce produit contient max. 20gr/L COV.

Stockage et conservation :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3°C , max. 30°C).