

FICHE TECHNIQUE

WALLFIX S

Description :

Fixateur solvanté incolore en dispersion pour intérieur et extérieur.

Très efficace pour l'imprégnation de fonds minéraux douteux ou farinants.

Réduit la porosité du support et augmente sensiblement le rendement des couches de finition.

Applicable sur toutes surfaces murales saines telles que béton, briques, plâtres, etc.

S'applique en une couche sur fonds secs et propres.

Composition :

- **Liant :** Résine copolymères acryliques plastifiée.
- **Solvant :** White Spirit.

Caractéristiques techniques :

- **Rendement :** $\pm 6 \text{ m}^2 / \text{Litre}$ (selon support).
- **Sec au toucher :** ± 6 heures à 20° C.
- **Recouvrable :** ± 12 heures à 20° C.

- **Application :** brosse et pistolet.
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé.
- **Température d'application :** minimum 10° C, maximum 24°. (ambiante et support)

- **Nettoyage du matériel :** White Spirit

- **Densité :** 0.88 ± 0.1 (à 20° C).
- **Norme :** Valeur limite UE pour ce produit (A/h) : 750gr/L (2010) COV.
Ce produit contient max. 650gr/L COV.

Stockage et conservation :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C, max. 30° C).