

# FICHE TECHNIQUE

## WALLTEX ECO+

### Description :

Peinture acrylique mate en phase aqueuse pour intérieur. (Murs et plafonds)

S'applique en 1 ou 2 couches sur fonds secs et propres.

Sur fonds douteux, poudreux ou nus, une première couche de primer est indispensable.

### Composition :

- **Liant :** Résine acrylique.
- **Pigment et charges :** Dioxyde de titane + charges naturelles spécifiques.
- **Solvant :** Eau.

### Caractéristiques techniques :

- **Rendement :**  $\pm 10 \text{ m}^2$  / Litre (selon support).
- **Sec au toucher :**  $\pm 1$  heure à 20° C.
- **Recouvrable :**  $\pm 4$  heures à 20° C.
  
- **Application :** brosse, rouleau et pistolet.
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé.
- **Température d'application :** minimum 10° C (ambiante et support).
  
- **Dilution :**  $\pm 5$  à 15% d'eau (si besoin)
- **Nettoyage du matériel :** Eau (savon)
  
- **Teintes :** max. 5% à l'aide de pigment universel.
  
- **Densité :**  $1.40 \pm 0.1$  (à 20° C).
- **Classification :** Famille I classe 7b2.
- **Norme :** Valeur limite UE pour ce produit (A/a) : 30gr/L (2010) COV.  
Ce produit contient max. 20gr/L COV.

### Stockage et conservation :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C, max. 30° C).