

FICHE TECHNIQUE

WALLTEX NOIR

Description :

Peinture acrylique mate en phase aqueuse et de teinte noir pour intérieur. (Murs et plafonds)
Applicable sur diverses surfaces saines telles que le plafonnage, gyproc, béton, briques, etc.

S'applique en 1 ou 2 couches sur fonds secs et propres. Sur fonds douteux, poudreux ou nus, une première couche de primer ou de fixateur est indispensable. (Ex : Wallcryl Primer, Wallfix E, Fix-O-Cryl, etc.)

Composition :

- **Liant :** Résine acrylique.
- **Pigment :** Oxyde de fer noir.
- **Charges :** Charges minérales spécifiques.
- **Solvant :** Eau.

Caractéristiques techniques :

- **Rendement :** $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{Litre}$ (selon support).
- **Sec au toucher :** $\pm 1 \text{ heure}$ à 20° C.
- **Recouvrable :** $\pm 4 \text{ heures}$ à 20° C.

- **Application :** brosse, rouleau et pistolet.
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé.
- **Température d'application :** minimum 10° C, maximum 24°. (ambiante et support)

- **Dilution :** ± 5 à 15% d'eau (si besoin)
- **Nettoyage du matériel :** Eau (savon)

- **Densité :** 1.33 ± 0.1 (à 20° C).
- **Viscosité :** 2.1 ± 0.1 (à 20° C).
- **Ph :** 8 ± 0.5
- **Norme :** Valeur limite UE pour ce produit (A/a) : 30gr/L (2010) COV.
Ce produit contient max. 20gr/L COV.

Stockage et conservation :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C, max. 30° C).