

## WALLTEX PRO

### Description :

Peinture acrylique mate pour intérieur, en phase aqueuse et à faible odeur.  
Son aspect mat permet d'atténuer les imperfections du support.

S'applique en 1 ou 2 couches sur fonds secs et propres.

Sur fonds douteux, poudreux ou nus, une première couche de WALLTEX PRIMER est indispensable.

### Composition :

- **Liant :** Résine acrylique.
- **Pigment et charges :** Dioxyde de titane + charges naturelles spécifiques.
- **Solvant :** Eau.

### Caractéristiques techniques :

- **Rendement :**  $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{Litre}$  (selon support).
- **Sec au toucher :**  $\pm 1 \text{ heure}$  à  $20^\circ \text{C}$ .
- **Recouvrable :**  $\pm 4 \text{ heures}$  à  $20^\circ \text{C}$ .
  
- **Application :** brosse, rouleau et pistolet.
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé.
- **Température d'application :** minimum  $10^\circ \text{C}$  (ambiante et support).
  
- **Dilution :**  $\pm 5$  à  $15\%$  d'eau (si besoin)
- **Nettoyage du matériel :** Eau (savon)
  
- **Teintes :** max.  $5\%$  à l'aide de pigment universel.
  
- **Densité :**  $1.40 \pm 0.1$  (à  $20^\circ \text{C}$ ).
- **Classification :** Famille I classe 7b2.
- **Norme :** Valeur limite UE pour ce produit (A/a) :  $30\text{gr/L}$  (2010) COV.  
Ce produit contient max.  $20\text{gr/L}$  COV.

### Stockage et conservation :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Min.  $3^\circ \text{C}$ , max.  $30^\circ \text{C}$ ).